

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. 19

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s,
Sejrøgade 15, København Ø.

I rubrik 10. Elektrisk anlæg ændres følgende:

- Forlygter »Cibie« mrk. »E 2«, fjernlys 45 W, nærllys 40 W.
- Positionslygter Mrk. »PK France 6725 B«, 4 W, anbragt under forlygter.
- Baglygter Mrk. indvendig »PK-Imp«, 4 W.
- Stoplygter Indbygget i venstre baglygte, 18 W.
- Refleksanordninger ... I baglygter, mrk. »TPV 384 F«, J.R.U. 281 (ikke påstemplet).
- Forblink Kombineret med positionslygter, 18 W.

Ændringerne gælder fra og med stelnummer 3636557.

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret.

København, den 16. december 1960.

J. Voltelen

Fabrikat Renault.
Princip 4-takt benzin.
Cylindre 4 i række.
Antal karburatorer 1.
Ventilarrangement Topventiler med stødstænger.

Cylinderdiameter 54,5 mm.
Slaglængde 80 mm.
Volumen 747 cm³.
Kapacitet kølesystem .. 4,6 liter.
Kapacitet smøresystem . 2 liter.

9. Transmission.

Kobling Tør enkeltplade eller elektromagnetisk FERLEC-kobling.
Gearkasse Renault, 3 fremgear, 1 bakgear (2. og 3. gear synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter »Cibie«, mrk. i glas »NL«, fjernlys 35 W, nærllys 35 W.
Positionslygter Indbygget i forlygter, 3,5 W.
Baglygter Mrk. indvendig »Pk-imp«, 5 W.
Stoplygter Indbygget i venstre baglygte, 20 W.
Refleksanordninger ... I baglygter, mrk. TPV 342, JRU-nr. 179 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger ... Ingen.
Forblink »Ermax«, orange, 15 W, anbragt på forskærm under forlygte.
Sideblink »Ermax«, orange, 15 W, anbragt på forskærm ved dørkarm.
Bagblink »Hussex«, rød, 15 W, anbragt på panel mellem bagdør og bagrude.
Kontrol f. retn.visere.. Lyskontrol indbygget i instrumentbrættet.
Signalhorn 2 stk. »Renault Ferson«.
Akkumulator 6 volt, 60 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder 27,5 liter, anbragt i højre side under bagparti.
Brændstofførsel Vacuumpumpe.
Afspærringshane Findes ikke.

12. Lyddæmper.

Fabrikat Renault, størrelse: 445×86 mm.

13. Karrosseri.

Type 4-dørs lukket med soltag, 2 selvstændigt forskydelige forsæder og bagsæde.
Førerspejle 1 stk. monteret midt på øverste forruderamme.
Vindskræmsvisker 2 stk. elektriske monteret i nederste forruderamme.

14. Tilbehør.

Varmeapparat »Sofica« med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster Direkte indblæsning fra kølerens ventilator.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

De sidste cifre i typebetegnelsen, »-14«, der angiver, at køretøjet er forsynet med soltag, er ikke anført på fabrikationspladen, men kun i den i torpedopladen indprægede typebetegnelse.

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 2. juni 1958.

Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s,
Sejrøgade 15, København Ø.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Art Personmotorvogn.
Mærke Renault.
Model 4 CV »luxe«.
Type R 1062-14.
Karrosseri 4-dørs lukket m. soltag.
Antal hjul 4.
Motor 4-cyl., benzin.
Stelnummer fra 3109091.

2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt 600 kg.
Garanteret totalvægt 920 kg.
Garanteret forakseltryk 360 kg.
Garanteret bagakseltryk 560 kg.
Antal siddepladser 4.

3. Mærkningens anbringelsessted.

Fabrikationsplade I bagagerum på lodret torpedoplade.
Indpræget navn eller varemærke På venstre side af motorblok.
Indpræget typebetegnelse og stelnummer I bagagerum på lodret torpedoplade.
Indpræget motornummer Vandret på benzinpumpens konsol.

4. Hoveddimensioner.

Akselafstand 2100 mm. Største længde 3640 mm.
Sporvidde for 1216 mm. Største bredde 1430 mm.
Sporvidde bag 1220 mm. Største højde 1410 mm.
Frihøjde over jord 150 mm.

5. Styreapparat.

Art Tandstang med returfeder. Vendediameter til venstre ... 8,4 m.
Udvekslingsforhold 1:24. Vendediameter til højre 8,4 m.

6. Bremseapparat.

Driftsbremse 4-hjuls hydraulisk fodbremse.
Hovedcylinderdiameter 22 mm.
Forhjulscyindre, antal pr. hjul 1, diameter 22 mm.
Baghjulscyindre, antal pr. hjul 1, diameter 19 mm.
Vædskebeholderens anbringelsessted ... Venstre side i bagagerum.

Parkeringsbremse 2-hjuls mekanisk håndbremse virkende på baghjul.
Håndbremsegreb er anbragt ved gulvet på højre side af førerpladsen.

7. Bærende elementer, hjul.

Chassisramme Ingen. Karrosseriet er selvbærende.
Hjulophæng, for Uafhængig ophængning i triangler.
bag Uafhængig ophængning i pendulaksler.
Fjedre, for 1 skruefjeder, 8 vindinger, d = 11 mm, Dy = 100 mm.
bag 1 skruefjeder, 6 vindinger, d = 12 mm, Dy = 100 mm.
Støddæmpere Teleskop, 1 stk. for hvert hjul.
Hjul Pladehjul, fælge 4 J × 15.
Gummimontering, for 5.0-15/135 × 380.
bag 5.0-15/135 × 380.