

Tillæg nr. 2

til

Standard-typegodkendelse nr. 2

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s.

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

Personmotorvognen kan tillige godkendes med følgende data:

10. Elektrisk anlæg.

Baglygter Mrk. indvendig »Pk-lmp«, 5 W.

Stoplygter Kombineret med baglygter, 20 W.

Bagblink Kombineret med stop- og baglygter, 20 W.

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret.

København, den 13. december 1961.

J. Voltelen

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. 2

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s,
Sejrøgade 15, København Ø.

I rubrik 10. Elektrisk anlæg ændres følgende:

- Forlygter »Cibie« mrk. »E 2«, fjernlys 45 W, nærllys 40 W.
- Positionslygter Mrk. »PK France 6725 B«, 4 W, anbragt under forlygter.
- Baglygter Mrk. indvendig »PK-Imp«, 4 W.
- Stoplygter Indbygget i venstre baglygte, 18 W.
- Refleksanordninger ... I baglygter, mrk. »TPV 384 F«, J.R.U. 281 (ikke påstemplet).
- Forblink Kombineret med positionslygter, 18 W.

Ændringerne gælder fra og med stelnummer 3636557.

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret.

København, den 16. december 1960.

J. Voltelen

8. Motor.

Fabrikat	Renault.	Cylinderdiameter	54,5 mm.
Princip	4-takt benzin.	Slaglængde	80 mm.
Cylindre	4 i række.	Volumen	747 cm ³
Antal karburatorer	1.	Kapacitet kølesystem ..	4,6 liter.
Ventilarrangement ...	Topventiler med stødstænger.	Kapacitet smøresystem.	2 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade eller elektromagnetisk FERLEC-kobling.
Gearkasse	Renault, 3 fremgear, 1 baggear (2. og 3. gear synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter	»Cibie«, mrk. i glas »NL«, fjernlys 35 W, nærlys 35 W.
Positionslgter	Indbygget i forlygter, 8,5 W.
Baglygter	mrk. indvendig »Pk-imp«, 5 W.
Stoplygter	Indbygget i venstre baglygte, 20 W.
Reflexanordninger	I baglygter, mrk. TPV 342, JRU-nr. 179 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger	Ingen.
Forblink	»Ermax«, orange, 15 W, anbragt på forskærm under forlygte.
Sideblink	»Ermax«, orange, 15 W, anbragt på forskærm ved dørkarm.
Bagblink	»Hussex«, rød, 15 W, anbragt på panel mellem bagdør og bagrude.
Kontrol f. retn.viser ..	Lyskontrol indbygget i instrumentbrættet.
Signalhorn	2 stk. »Renault Ferson«.
Akkumulator	6 volt, 60 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	27,5 liter, anbragt i højre side under bagparti.
Brændstofførsel	Vacuumpumpe.
Afspærringshane	Findes ikke.

12. Lyddæmper.

Fabrikat	Renault, størrelse: 445 × 86 mm.
----------------	----------------------------------

13. Karrosseri.

Type	4 dørs lukket, 2 selvstændigt forskydelige forsæder og bagsæde.
Førerspejle	1 stk. monteret midt på øverste forruderamme.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske monteret i nederste forruderamme.

14. Tilbehør.

Varmeapparat	»Sofica« med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Direkte indblæsning fra kølerens ventilator.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

De sidste cifre i typebetegnelsen, »-13«, der angiver, at køretøjet er model »de luxe«, er ikke anført på fabrikationspladen, men kun i den i torpedopladen indprægede typebetegnelse.

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 1. maj 1958.

J. Voltelen

Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Firma Brødrene Friis-Hansen A/s

Sejrøgade 15, København Ø

1. Køretøjets hovedspecifikationer.		2. Belastningstal.	
Art	Personmotorvogn.	Køretøjets egenvægt	600 kg
Mærke	Renault.	Garanteret totalvægt	920 kg
Model	4 CV »Luxe«.	Garanteret forakseltryk	360 kg
Type	R 1062-13.	Garanteret bagakseltryk	560 kg
Karosseri	4 dørs lukket.	Antal siddepladser	4
Antal hjul	4.		
Motor	4-cyl. benzin.		
Stelnummer fra	3109091.		
3. Mærkningens anbringelsessted.			
Fabrikationsplade	I bagagerum på lodret torpedoplade.		
Indpræget navn eller varemærke	På venstre side af motorblok.		
Indpræget typebetegnelse og stelnummer	I bagagerum på lodret torpedoplade.		
Indpræget motornummer	Vandret på benzinpumpens konsol.		
4. Hoveddimensioner.			
Akselafstand	2100 mm.	Største længde	3640 mm.
Sporvidde for	1216 mm.	Største bredde	1430 mm.
Sporvidde bag	1220 mm.	Største højde	1410 mm.
		Frihøjde over jord	150 mm.
5. Styreapparat.			
Art	Tandstang med returfeder.	Vendediameter til venstre	8,4 m.
Udvekslingsforhold	1:24.	Vendediameter til højre	8,4 m.
6. Bremseapparat.			
Driftsbremse	4-hjuls hydraulisk fodbremse.		
	Hovedcylinderdiameter		
	22 mm.		
	Forhjulscyindre, antal pr. hjul		
	1, diameter ..		
	22 mm.		
	Baghjulscyindre, antal pr. hjul		
	1, diameter ..		
	19 mm.		
	Vædskeholderens anbringelsessted ..		
	Venstre side i bagagerum.		
Parkeringsbremse	2-hjuls mekanisk håndbremse virkende på baghjul.		
	Håndbremsegreb er anbragt ved gulvet på højre side af førerpladsen.		
7. Bærende elementer, hjul.			
Chassisramme	Ingen. Karosseriet er selvbærende.		
Hjulophæng, for	Uafhængig ophængning i triangler.		
bag	Uafhængig ophængning i pendulaksler.		
Fjedre, for	1 skruefjeder, 8 vindinger, d = 11 mm, Dy = 100 mm.		
bag	1 skruefjeder, 6 vindinger, d = 12 mm, Dy = 100 mm.		
Støddæmpere	Teleskop, 1 stk. for hvert hjul.		
Hjul	Pladehjul, Følge 4J × 15.		
Gummimontering, for	5.0-15/135 × 380.		
bag	5.0-15/135 × 380.		