

**Standard-typegodkendelse**

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/S.

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.		2. Belastningstal.	
Art	Personmotorvogn.	Køretøjets egenvægt.....	650 kg.
Mærke	Renault.	Garanteret totalvægt	1000 kg.
Model	Dauphine Gordini.	Garanteret forakseltryk	425 kg.
Type	R 1095*)	Garanteret bagakseltryk.....	575 kg.
Karrosseri	4-dørs lukket m./u. soltag.	Antal siddepladser	4.
Antal hjul.....	4.		
Motor	4-cyl. benzin.		
Stelnummer fra	2893.		
*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rombe.			
3. Mærkningens anbringelsessted.		I bagagerum på venstre side af forbræt.	
Fabrikationsplade		Varemærke på venstre side af motorblok.	
Indpræget navn eller varemærke.....		Foran højre forsæde under måtte.	
Indpræget typebetegnelse og stelnummer.....		Vandret på benzinpumpens konsol.	
Indpræget motornummer.....			
4. Hoveddimensioner.			
Akselafstand	2270 mm.	Største længde	3945 mm.
Sporvidde for	1250 mm.	Største bredde	1520 mm.
Sporvidde bag	1220 mm.	Største højde	1400 mm.
		Frihøjde over jord	150 mm.
5. Styreapparat.			
Art	Tandstang med returfjeder.	Vendediameter til venstre .	9,1 m.
Udvekslingsforhold ...	1:24.	Vendediameter til højre ...	9,1 m.
6. Bremseapparat.			
Driftsbremse	4-hjuls hydraulisk fodbremse.		
	Hovedcylinder.....	diameter	22,2 mm.
	Forhjulscylindre, antal pr. hjul	2, diameter	38,1 mm.
	Baghjulscylindre, antal pr. hjul	2, diameter	31,8 mm.
	Væskebeholder anbragt i højre side af bagagerum.		
	Skivebremser på alle hjul.		
Parkeringsbremse.....	2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene.		
	Håndbremsegreb anbragt ved gulvet til højre for førersæde.		
7. Bærende elementer, hjul.			
Chassisramme.....	Selvbærende karrosseri.		
Hjulophæng, for.....	Uafhængig ophængning i triangler.		
bag.....	Uafhængig ophængning i pendulaksler.		
Fjedre, for	Skruefjedre, 8 vindinger, d = 10,7 mm, Dy = 114,6 mm.		
bag	Skruefjedre, 9 vindinger, d = 12,3 mm, Dy = 101 mm.		
Støddæmpere	1 stk. teleskop for hvert hjul samt luftstabilisatorer ved baghjulene.		
Hjul	Pladehjul, fælge 4 J x 15.		
Gummimontering, for .	135-380 X eller 145-380.		
bag .	135-380 X eller 145-380.		

8. Motor.

Fabrikat	Renault.	Cylinderdiameter	58 mm.
Princip	4-takt benzin.	Slaglængde	80 mm.
Cylindre	4 i række.	Volumen	845 cm ³ .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	4,6 liter.
Ventilarrangement	Topventiler.	Kapacitet smøresystem ..	2,5 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade.
Gearkasse	Renault 4 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter	»Cibie«, mrk. »E 2«, fjernlys 45 W, nærlys 40 W.
Positionslygter	»Seima«, mrk. »183«, 4 W, anbragt under forlygter.
Baglygter	Mrk. »PK-3685«, 4 W.
Stoplygter	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ...	Mrk. »PK LMP 2661«, 2 stk. 4 W.
Baklygter	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 482«, indbygget i baglygter, J. R. U. 366 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink	Kombineret med positionslygter, 18 W.
Sideblink	Fransk fabrikat, orange 4 W, anbragt på forskærm udfor forrude.
Bagblink	Kombineret med stoplygter.
Kontrol f. retn.visere ..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn	2 stk. »Klaxon«.
Akkumulator	6 volt, 75-90 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	32 liter, anbragt i højre side under bagsæde.
Brændstofførsel	Mekanisk membranpumpe.
Afspærringshane	Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. Renault, tilspidset cylindrisk 400 mm × 130 mm ø.

13. Karrosseri.

Type	4-dørs lukket med eller uden originalt fabriksmonteret soltag. 2 selvstændigt forskydelige forsæder og fast bagsæde.
Førerspejle	1 stk. monteret midt på øverste forruderamme.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske monteret under forrude.

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat	»Sofica« med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Kombineret med varmeapparat.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

S-93/63

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdigmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 29. oktober 1963.

I. Voltelen



STATENS BILTILSYN

HAMBROSGADE 5, KØBENHAVN V

TLF. MINERVA 3895

Renault, Dauphine Gordini, R 1095*)	
Standard-typegodkendelse nr.	724
Tillæg nr.	1

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. 724

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s,

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

I rubrik 2. Belastningstal ændres:

Garanteret totalvægt 1050 kg.

Garanteret bagakseltryk 650 kg.

Ændringerne gælder fra og med stelnummer 2893.

Personmotorvognen kan tillige godkendes med følgende data:

Rubrik 10. Elektrisk anlæg.

Positionslygter Mrk. »PKLMP 6727«, 4 W,
anbragt under forlygter.

S-93/63

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende.

København, den 12. maj 1964.

H. Jespersen



STATENS BILTILSYN

FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 12, KØBENHAVN SV
TELEFON 31 31 51

Renault, Dauphine Gordini, R 1095

Standard-typegodkendelse nr. S 724

Tillæg nr. 2

Tillæg nr. 2

til

Standard-typegodkendelse nr. S 724

udstedt efter begæring af

Brdr. Friis-Hansen A/s,

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

I rubrik 10. Elektrisk anlæg ændres:

Positionslygter Indbygget i forlygter 4 W.
Baglygter Mrk. »BS 2515GdII«, 4 W.
Stoplygter Kombineret med baglygter, 18 W.
Forblink Mrk. »PKLMP6727«, gul, 15 W.
Bagblink Mrk. »BS 2515Gd II«, gul 12 W.

Radiostøjdæmpning P & T Typegodkendelse nr. 103606.

Ændringerne gælder fra og med stelnummer 34302.

S-93/63

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende.

København, den 13. marts 1967.

H. Jespersen