



## Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/S,

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

<b>1. Køretøjets hovedspecifikationer.</b>		<b>2. Belastningstal.</b>	
Art .....	Personmotorvogn.	Køretøjets egenvægt .....	775 kg.
Mærke .....	Renault.	Garanteret totalvægt .....	1125 kg.
Model .....	Caravelle.	Garanteret forakseltryk .....	500 kg.
Type .....	R 1131.	Garanteret bagakseltryk .....	675 kg.
Karosseri .....	2-dørs lukket.	Antal siddepladser .....	4.
Antal hjul .....	4.		
Motor .....	4-cyl. benzin.		
Stelnummer fra .....	0.070.001.		
<b>3. Mærkningens anbringelsessted.</b>			
Fabrikationsplade .....	På venstre side af forbræt i bagagerum.		
Indpræget navn eller varemærke .....	»RN« på højre side af motorblok.		
Indpræget typebetegnelse og stelnummer .....	Indenfor højre dør under måtte.		
Indpræget motornummer .....	På højre side af motorblok bagtil.		
<b>4. Hoveddimensioner.</b>			
Akselafstand .....	2270 mm.	Største længde .....	4260 mm.
Sporvidde for .....	1256 mm.	Største bredde .....	1578 mm.
Sporvidde bag .....	1226 mm.	Største højde .....	1335 mm.
		Frihøjde over jord .....	145 mm.
<b>5. Styreapparat.</b>			
Art .....	Tandstang med returfeder.	Vendediameter til venstre ..	9 m.
Udvekslingsforhold ...	1:20.	Vendediameter til højre ...	9 m.
<b>6. Bremseapparat.</b>			
Driftsbremse .....	4-hjuls hydraulisk fodbremse.		
	Hovedcylinder .....	diameter.	22,2 mm.
	Forhjulscylindre, antal pr. hjul .....	2, diameter.	38,1 mm.
	Baghjulscylindre, antal pr. hjul .....	2, diameter.	31,8 mm.
	Væskebeholder anbragt i højre side af bagagerum.		
	Skivebremser på alle hjul.		
Parkeringsbremse .....	2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene.		
	Håndbremsegreb anbragt ved gulvet til højre for førersæde.		
<b>7. Bærende elementer, hjul.</b>			
Chassisramme .....	Selvbærende karosseri.		
Hjulophæng, for .....	Uafhængig ophængning i triangler.		
bag .....	Uafhængig ophængning i pendulaksler.		
Fjedre, for .....	Skruefjedre, 8 vindinger, d = 12,5 mm, Dy = 115 mm.		
bag .....	Skruefjedre, 11 vindinger, d = 12,5 mm, Dy = 105 mm.		
Støddæmpere .....	4 stk. teleskop.		
Hjul .....	Pladehjul, fælge 4 J × 15.		
Gummimontering, for ..	145 - 380.		
bag ..	145 - 380.		

Fabrikat ..... Renault.  
Princip ..... 4-takt benzin.  
Cylindre ..... 4 i række.  
Antal karburatorer ... 1.  
Ventilarrangement .... Topventiler.

Cylinderdiameter ..... 65 mm.  
Slaglængde ..... 72 mm.  
Volumen ..... 956 cm<sup>3</sup>.  
Kapacitet kølesystem .. 6,5 liter.  
Kapacitet smøresystem . 2,5 liter.

### 9. Transmission.

Kobling ..... Tør enkeltplade.  
Gearkasse ..... Renault, 4 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

### 10. Elektrisk anlæg.

Forlygter ..... »Cibie«, europæisk standard, »E 2«, fjernlys 45 W, nærlys 40 W.  
Positionslygter ..... Mrk. »PK-6726«, 4 W.  
Baglygter ..... Mrk. »BS-2516«, 4 W.  
Stoplygter ..... Kombineret med baglygter, 18 W.  
Nummerpladelygter ... Mrk. »PK-5814«, 2 × 4 W.  
Baklygter ..... Ingen.  
Refleksanordninger ... Mrk. »TPV 385 F«, J. R. U. 274 (ikke påstemplet).  
Retningsviservinger ... Ingen.  
Forblink ..... Kombineret med positionslygter, 18 W.  
Sideblink ..... Fransk fabrikat, ikke mærket, orange 4 W, anbragt på forskærm udfor forrude.  
Bagblink ..... Sammenbygget med baglygter, orange 15 W.  
Kontrol f. retn.visere.. Lyskontrol i instrumentgruppe.  
Signalhorn ..... 2 stk. »Klaxon«.  
Akkumulator ..... 12 volt, 40–50 amperetimer.

### 11. Brændstofanlæg.

Beholder ..... 30 liter, anbragt ved bagaksel.  
Brændstofførsel ..... Mekanisk membranpumpe.  
Afspærringshane ..... Ingen.

### 12. Lyddæmper.

1 stk. Renault, tilspidset oval. Længde ca. 520 mm, tykkelse ca. 60–135 mm.

### 13. Karrosseri.

Type ..... 2-dørs lukket, 2 selvstændigt forskydelige forsæder og udelt fast bagsæde.  
Førerspejle ..... 1 stk. monteret midt på øverste forruderamme.  
Vindskærmsvisker .... 2 stk. elektriske monteret under forrude.

### 14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat ..... »Sofica« med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.  
Defroster ..... Kombineret med varmeapparat.

### 15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

S - 38/62

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køre-  
der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 10. juli 1962.

J. Voltelen