



Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/S,

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.		2. Belastningstal.	
Art	Personmotorvogn.	Køretøjets egenvægt	750 kg.
Mærke	Renault.	Garanteret totalvægt	1125 kg.
Model	10.	Garanteret forakseltryk	500 kg.
Type	R 1190*).	Garanteret bagakseltryk	675 kg*).
Karrosseri	4-dørs lukket.	Antal siddepladser	4
Antal hjul	4.		
Motor	4-cyl. benzin.		
Stelnummer fra	6.300.001.		
*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rhombe.		*) se pkt. 15.	
3. Mærkningens anbringelsessted.			
Fabrikationsplade	På venstre side af forbræt i bagagerum.		
Indpræget navn eller varemærke	»RN« på højre side af motorblok under olietrykskontakt.		
Indpræget typebetegnelse og stelnummer	Indenfor højre dør under måtte.		
Indpræget motornummer	På højre side af motorblok ved benzinpumpe.		
4. Hoveddimensioner.			
Akselafstand	2270 mm.	Største længde	4197 mm.
Sporvidde for	1256 mm.	Største bredde	1526 mm.
Sporvidde bag	1226 mm.	Største højde	1410 mm.
		Frihøjde over jord	145 mm.
5. Styreapparat.			
Art	Tandstang med retur fjeder.	Vendediameter til venstre ..	9,3 m.
Udvekslingsforhold ...	1:20,0.	Vendediameter til højre ...	9,3 m.
6. Bremseapparat.			
Driftsbremse	4-hjuls hydraulisk fodbremse.		
	Hovedcylinder	diameter	22,2 mm.
	Forhjulscyindre, antal pr. hjul	2,	diameter 38,1 mm.
	Baghjulscyindre, antal pr. hjul	2,	diameter 31,8 mm.
	Væskebeholder anbragt i højre side af bagagerum.		
	Skivebremser på alle hjul.		
Parkeringsbremse	2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene. Håndbremsegreb anbragt ved gulvet til højre for førersæde.		
7. Bærende elementer, hjul.			
Chassisramme	Selvbærende karrosseri.		
Hjulophæng, for	Uafhængig ophængning i triangler.		
bag	Uafhængig ophængning i pendulaksler.		
Fjedre, for	Skruefjedre, 8 vindinger, d=12,5 mm, D=112 mm.		
bag	Skruefjedre, 11 vindinger, d=12,5 mm, D=100 mm.		
Støddæmpere	4 stk. teleskop.		
Hjul	Pladehjul.		
Gummimontering, for ..	135 × 380 eller 145 × 380.		
bag ..	135 × 380 eller 145 × 380.		

8. Motor.

Fabrikat	Renault.	Cylinderdiameter	70,0 mm.
Princip	4-takt benzin.	Slaglængde	72,0 mm.
Cylindre	4 i række.	Volumen	1108 cm ³ .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	8,0 liter.
Ventilarrangement	Topventiler.	Kapacitet smøresystem .	2,5 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade.
Gearkasse	4 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter	»Cibie«, mrk. »E 2«, fjernlys 45 W, nærlys 40 W.
Positionslygter	»Cibie«, mrk. »7076«, 5 W.
Baglygter	Mrk. »PK LMP 3693«, 4 W.
Stoplygter ...	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ...	Mrk. »PK 2627«, 5 W.
Baklygter	Ingen.
Refleksanordninger ...	Indbygget i baglygter, J. R. U. 443 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink	Kombineret med positionslygter, orange 18 W.
Sideblink	Mrk. »PK LMP 4126«, orange 4 W, anbragt på forskærm foran forrude.
Bagblink	Kombineret med baglygter, orange 18 W.
Kontrol f. retn.visére..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn	2 stk. Klaxon.
Akkumulator	12 volt, 40 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	38 liter, anbragt ved bagaksel.
Brændstofførførsel	Mekanisk pumpe.
Afspærringshane	Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. Renault, tilspidset cylindrisk ca. 415 × 120 ø mm.

13. Karrosseri.

Type	4-dørs lukket. 2 selvstændigt forskydelige forsæder og udelt fast bagsæde.
Førerspejle	1 stk. indvendig, anbragt over forrude.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske, anbragt under forrude.

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat	»Sofica« med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Kombineret med varmeapparat.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

Ved kørsel med påhængs- eller campingvogn kan godkendes et garanteret bagakseltryk på 725 kg.

S-38/65

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 13. september 1965.

H. Jespersen

**STATENS BILTILSYN**FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 12, KØBENHAVN SV
TELEFON 31 31 51

Renault 10	R 1190
Standard-typegodkendelse nr.	S 952
Tillæg nr.	1

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. S 952

udstedt efter begæring af **Brdr. Friis-Hansen A/s,**
Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

I rubrik 6. Bremseapparat ændres og tilføjes:

Hovedcylinder, diameter 19,0 mm.
Baghjulene er forsynet med bremsekraftbegrænsere, som for et hydraulisk tryk over ca. 30 ato. øger trykket til baghjulene med halvdelen i forhold til trykket fortil.

Tryk før begrænsere	25 \pm $\frac{5}{0}$ ato*)	50 ato	80 ato
Tryk efter begrænsere	25 \pm $\frac{5}{0}$ ato*)	37,5 ato	52,5 ato

*) Ved ca. 30 ato, svarende til ca. 21 kg pedaltryk, fordeler bremsekræfterne sig med ca. 260 kg på forhjulene og ca. 185 kg på baghjulene.

I rubrik 8. Motor ændres:

Kapacitet kølesystem 7,1 liter.

I rubrik 10. Elektrisk anlæg ændres:

Forlygter »Cibie«, mrk. »E 2« (rektangulære fjernlys)
45 W, 15000 candela, nærllys 40 W.
Positionslygter »Cibie«, mrk. »3076«, 5 W.
Baglygter »Seima«, mrk. »623 G eller D« eller P.K.LMP
3699«, 4 W.
Stoplygter Kombineret med baglygter, 18 W.
Refleksanordninger Sammenbygget med baglygter, »Seima«, mrk.
»I E2 44« J.R.U. 865 (ikke påstemplet) eller
»PK« mrk. »I E2 52« J.R.U. 869 (ikke påstemplet).
Forblink Sammenbygget med positionslygter, gul 18 W.
Bagblink Sammenbygget med baglygter, gul 18 W.
Radiostøjdæmpning P & T typegodkendelse nr. 103604.

Ændringerne gælder fra stelnummer 6645.001

S-38/65

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende.

København, den 4. oktober 1967.

H. Jespersen