

## Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/S,

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

### 1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Art ..... Varemotorvogn.  
 Mærke ..... Renault.  
 Model ..... 4.  
 Type ..... R 2102\*  
 Karrosseri ..... Sammenbygget førerhus  
 og varekasse.  
 Antal hjul ..... 4.  
 Motor ..... 4-cyl. benzin.  
 Stelnummer fra ..... 7800481.

\*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rhombe.

### 2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt ..... 575 kg.  
 Garanteret totalvægt ..... 950 kg.  
 Garanteret forakseltryk ..... 575 kg.  
 Garanteret bagakseltryk ..... 575 kg.  
 Antal siddepladser ..... 2.

### 3. Mærkningens anbringelsessted.

Fabrikationsplade ..... På højre side af forbræt under motorhjelm.  
 Indpræget navn eller varemærke ..... På venstre side af motorblok.  
 Indpræget typebetegnelse og stelnummer ..... Indenfor højre fordør ved længdedrager.  
 Indpræget motornummer ..... På højre side af motor ved benzinpumpe.

### 4. Hoveddimensioner.

Akselafstand (middel) .. 2420 mm.                      Største længde ..... 3609 mm.  
 Sporvidde for ..... 1246 mm.                              Største bredde ..... 1500 mm.  
 Sporvidde bag ..... 1204 mm.                              Største højde ..... 1710 mm.  
    Frihøjde over jord ..... 180 mm.

### 5. Styreapparat.

Art ..... Tandstang.    Vendediameter til venstre . 9,3 m.  
 Udvekslingsforhold ... - .    Vendediameter til højre ... 9,3 m.

### 6. Bremseapparat.

Driftsbremse ..... 4-hjuls hydraulisk fodbremse.  
    Hovedcylinder ..... diameter. 22,0 mm.  
    Forhjulscylindre, antal pr. hjul ..... 1, diameter. 23,8 mm.  
    Baghjulscylindre, antal pr. hjul ..... 1, diameter. 19,0 mm.  
    Væskebeholder anbragt i venstre side af motorrum.  
 Parkeringsbremse ..... 2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på forhjulene.  
    Håndbremsegreb anbragt til venstre for ratstamme.

### 7. Bærende elementer, hjul.

Chassisramme ..... Selvbærende karrosseri.  
 Hjulophæng, for ..... Uafhængig ophængning i triangler.  
    bag ..... Uafhængig ophængning i bagudvendende svingarme.  
 Fjedre, for ..... Langsgående torsionsstænger, l = 1106 mm, d = 16,5 mm.  
    bag ..... Tværgående torsionsstænger, l = 1108 mm, d = 18,5 mm.  
 Støddæmpere ..... 4 stk. teleskop.  
 Hjul ..... Pladehjul.  
 Gummimontering, for . 135 × 330 eller 145 × 330.  
    bag . 135 × 330 eller 145 × 330.

Fabrikat .....	Renault.	Cylinderdiameter .....	54,5 mm.
Princip .....	4-takt benzin.	Slaglængde .....	80 mm.
Cylindre .....	4 i række.	Volumen .....	747 cm <sup>3</sup> .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	5 liter.
Ventilarrangement ....	Topventiler.	Kapacitet smøresystem .	2 liter.

### 9. Transmission.

Kobling .....	Tør enkeltplade.
Gearkasse .....	3 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

### 10. Elektrisk anlæg.

Forlygter .....	»Cibie« mrk. »E2« og »101«, fjernlys 45 W, nærllys 40 W.
Positionslygter .....	»Seima« mrk. »183«, 4 W, anbragt under forlygter.
Baglygter .....	»Seima« mrk. »606 G« eller »606 D«, 4 W.
Stoplygter .....	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter...	»PK« mrk. »2791«, 15 W.
Baklygter .....	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 384 F«, indbygget i baglygter, J. R. U. 281 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink .....	Kombineret med positionslygter, 18 W.
Sideblink .....	»Ermax« orange 5 W, anbragt på forskærm udfør forrude.
Bagblink .....	Sammenbygget med baglygter, orange 15 W.
Kontrol f. retn.visere..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn .....	2 stk. »Klaxon«.
Akkumulator .....	6 volt, 60/75 amperetimer.

### 11. Brændstofanlæg.

Beholder .....	26 liter, anbragt bag bagaksel under varekasse.
Brændstofftilførsel .....	Mekanisk membranpumpe.
Afspærringsshane .....	Ingen.

### 12. Lyddæmper.

1 stk. oval ca. 350 × 170/110 mm.

### 13. Karrosseri.

Type .....	Sammenbygget førerhus og varekasse. Adskillelse bag førersæde bestående af trådgitter i 13 mm rundjernsramme fastgjort med $\frac{1}{4}$ " skruer.
Førerspejle .....	1 stk. udvendig anbragt på venstre dørramme og 1 stk. udvendig anbragt på højre forskærm.
Vindskærmsvisker ....	2 stk. elektriske anbragt under forrude.

### 14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat .....	Med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster .....	Kombineret med varmeapparat.

### 15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

S-32/62

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 15. juni 1962.

I Voltelen