

Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s,

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Art Varemotorvogn.
 Mærke Renault.
 Model 4
 Type R 2104*)
 Karrosseri Sammenbygget førerhus
 og varekasse.
 Antal hjul 4.
 Motor 4-cyl. benzin.
 Stelnummer fra 7840073.

*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rhombe.

2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt 575 kg.
 Garanteret totalvægt 950 kg.
 Garanteret forakseltryk 575 kg.
 Garanteret bagakseltryk 575 kg.
 Antal siddepladser 2.

3. Mærkningens anbringelsessted.

Fabrikationsplade På højre side af forbræt under motorhjelm.
 Indpræget navn eller varemærke På venstre side af motorblok.
 Indpræget typebetegnelse og stelnummer Indenfor højre fordør ved længdedrager.
 Indpræget motornummer På højre side af motor ved benzinpumpe.

4. Hoveddimensioner.

Akselafstand (middel) .. 2420 mm. Største længde 3609 mm.
 Sporvidde for 1246 mm. Største bredde 1500 mm.
 Sporvidde bag 1204 mm. Største højde 1710 mm.
 Frihøjde over jord 180 mm.

5. Styreapparat.

Art Tandstang. Vendediameter til venstre . 9,3 m.
 Udvekslingsforhold ... -. Vendediameter til højre ... 9,3 m.

6. Bremseapparat.

Driftsbremse 4-hjuls hydraulisk fodbremse.
 Hovedcylinder diameter. 22,0 mm.
 Forhjulscyindre, antal pr. hjul 1, diameter. 23,8 mm.
 Baghjulscyindre, antal pr. hjul 1, diameter. 19,0 mm.
 Væskebeholder anbragt i venstre side af motorrum.
 Parkeringsbremse 2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på forhjulene.
 Håndbremsegreb anbragt til venstre for ratstamme.

7. Bærende elementer, hjul.

Chassisramme Selvbærende karrosseri.
 Hjulophæng, for Uafhængig ophængning i triangler.
 bag Uafhængig ophængning i bagudvendende svingarme.
 Fjedre, for Langsgående torsionsstænger, $l = 1106$ mm, $d = 16,5$ mm.
 bag Tværgående torsionsstænger, $l = 1108$ mm, $d = 18,5$ mm.
 Støddæmpere 4 stk. teleskop.
 Hjul Pladehjul.
 Gummimontering, for . 135 × 330 eller 145 × 330
 bag . 135 × 330 eller 145 × 330

Fabrikat	Renault.	Cylinderdiameter	58 mm.
Princip	4-takt benzin.	Slaglængde	80 mm.
Cylindre	4 i række.	Volumen	845 cm ³ .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	5 liter.
Ventilarrangement	Topventiler.	Kapacitet smøresystem .	2,5 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade.
Gearkasse	3 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Førløgter	»Cibie«, mrk. »E 2« og »101«, fjernlys 45 W, nærllys 40 W.
Positionslygter	»Seima«, mrk. »183«, 4 W, anbragt under førløgter.
Baglygter	»Seima«, mrk. »606 G«, eller »606 D«, 4 W.
Stoplygter	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ...	»PK« mrk. »2791«, 15 W.
Baklygter	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 384 F«, indbygget i baglygter, J.R.U. 281 (ikke påstemplet.)
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink	Kombineret med positionslygter, 18 W.
Sideblink	»Ermax«, orange 5 W, anbragt på forskærm udfor forrude.
Bagblink	Sammenbygget med baglygter, orange 15 W.
Kontrol f. retn.visere..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn	2 stk. »Klaxon«.
Akkumulator	6 volt, 60/75 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	26 liter, anbragt bag bagaksel under varekasse.
Brændstofftilførsel	Mekanisk membranpumpe.
Afspærringsshane	Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. oval, ca. 350 × 170/110 mm.

13. Karrosseri.

Type	Sammenbygget førerhus og varekasse. Adskillelse bag førersæde bestående af trådgitter i 13 mm rundjernsramme fastgjort med 1/4" skruer.
Førerspejle	1 stk. udvendig anbragt på venstre dørramme og 1 stk. udvendig anbragt på højre forskærm.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske anbragt under forrude.

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat	Med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Kombineret med varmeapparat.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

S-65/62

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 11. december 1962.

I. Voltelen

Renault, 4	R 2104*)
Standard-typegodkendelse nr.	591
Tillæg nr.	1

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. 591

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s,
Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

I rubrik 6. Bremseapparat ændres:

Hovedcylinder diameter 20,6 mm

I rubrik 10. Elektrisk anlæg ændres:

Positionslygter . . . »PK-LMP 6727«, 4 W, anbragt under forlygter.

Refleksanordninger Mrk. »TPV 496«, indbygget i baglygter,
JRU 442 (ikke mærket).

Ændringerne er gældende fra stelnummer 7.856.137

S-65/62

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret.

København, den 16. september 1965.

H. Jespersen