

**STATENS BILTILSYN**FREDERIKSHOLMS HAYNEVEJ 12, KØBENHAVN SV
TELEFON (01) 31 31 51

Renault 6	R 1181
Standard-typegodkendelse nr.	S 1642
Tillæg nr.	1

Tillæg nr. 1

til

Standard-typegodkendelse nr. S 1642udstedt efter begæring af **Brdr. Friis-Hansen A/s**
Sdr. Ringvej 39, 2600 Glostrup.

I rubrik 2. Belastningstal ændres:

Køretøjets egenvægt	800 kg.
Garanteret totalvægt	1225 kg.
Garanteret forakseltryk	600 kg.
Garanteret bagakseltryk	675 kg.
Antal siddepladser	4

I rubrik 7. Bærende elementer, hjul ændres:

Gummimontering, for	145 R 13.
Gummimontering, bag	145 R 13.

Ændringerne er gældende fra stelnummer 7931118.

1969-42/132

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende.

København, den 9. september 1971.

H. Jespersen

**STATENS BILTILSYN**FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 12, KØBENHAVN SV
TELEFON 31 31 51**Renault 6****R 1181*)****Standard-typegodkendelse nr.****S 1642****Standard-typegodkendelse**udstedt efter begæring af **Brdr. Friis-Hansen A/s,**
Sdr. Ringvej 39, 2600 Glostrup.**1. Køretøjets hovedspecifikationer.**Art Personmotorvogn.
Mærke Renault.
Model 6.
Type R 1181*.)
Stelnummer fra 7.800.051.

*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være udeladt.

2. Belastningstal.Køretøjets egenvægt 800 kg
Garanteret totalvægt 1150 kg
Garanteret forakseltryk 550 kg
Garanteret bagakseltryk 600 kg
Antal siddepladser 4**3. Mærkningens anbringelsessted.**Fabrikationsplade På torpedo i højre side.
Indpræget navn eller varemærke »En rhombek« på overside af travers indenfor højre fordør.
Indpræget typebetegnelse og stelnummer På overside af travers indenfor højre fordør.**4. Hoveddimensioner.**Akselafstand venstre side ... 2401 mm. Største længde 3859 mm.
Akselafstand højre side 2449 mm. Største bredde 1536 mm.
Sporvidde for 1286 mm.
Sporvidde bag 1248 mm.**5. Styreapparat.**

Tandstang.

Camber $1^\circ \pm 30'$
Caster $13^\circ \pm 1^\circ$
Toe-in 0 til $\div 3$ mm.**6. Bremseapparat.**Driftsbremse 4-hjuls hydraulisk fodbremse.
Hovedcylinder diameter 19 mm.
Forhjulscylindre, antal pr. hjul 1, diameter 45 mm.
Baghjulscylindre, antal pr. hjul 1, diameter 22 mm.
Væskebeholder påskruet hovedcylinder.
Skivebremser på forhjul.
Lastafhængig bremsekraftregulator ved baghjul.

Pedalkraft	kg	5	10	15	20																Belastning 1 person
Bremsekraft pr. hjul, for ca. kg		60	120	180																	
Bremsekraft pr. hjul, bag ca. kg		-	40	70	110																

Parkeringsbremse Mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene.
Håndbremsegreb anbragt til højre for rat under instrumentbræt.**7. Bærende elementer, hjul.**Chassisramme Selvbærende karrosseri.
Hjulophæng, for Uafhængig ophængning i triangler.
bag Uafhængig ophængning i bagudvendende svingarme.
Fjedre, for Langsgående torsionsfjedre, $d=17$ mm, længde 1106 mm.
bag Tværgående torsionsfjedre, $d=18,5$ mm, længde 868 mm.
Støddæmpere 4 stk. teleskop.
Gummimontering, for 135-13 eller 145-13 radial.
bag 135-13 eller 145-13 radial.
Fælge 4,00 B x 13.
Afstand opspændingsflange - indvendig fælgkant 90 mm.

<p>8. Motor.</p> <p>Fabrikat Renault. Princip 4-takt benzin. Cylindre 4 i række. Volumen 1108 cm³.</p>	<p>9. Transmission.</p> <p>Kobling Tør enkeltplade. Gearkasse 4 fremgear, 1 baggear.</p>
<p>10. Elektrisk anlæg.</p> <p>Forlygter »Cibie«, mrk. »E 2«, fjernlys 45 W, 20000 candela, nærlys 40 W. Positionslgter »Selma« eller »Cibie«, mrk. »E 2«, 5 W, anbragt under forlygter. Baglygter »Selma«, mrk. »E 2«, 5 W. Stoplygter Kombineret med baglygter, 21 W. Nummerpladelygter... »Siema«, mrk. »E 2«, 2 × 5 W. Baklygter Ingen. Refleksanordninger ... »Selma«, mrk. »E 2«. Forblink Sammenbygget med positionslgter, gul, 21 W. Sideblink »France«, mrk. »PK 4129«, gul, 4 W. Bagblink Sammenbygget med baglygter, gul, 21 W. Kontrol for blinklys .. Lyskontrol i instrumentgruppe. Signalhorn 1 stk. Akkumulator 12 volt, 30 amperetimer. Radiostøjdæmpning ... P & T typegodkendelse nr. 103614.</p>	
<p>11. Brændstofanlæg.</p> <p>Beholder 40 liter, anbragt mellem baghjul. Brændstofførsel Membranpumpe. Afspærringshane -.</p>	
<p>12. Lyddæmper. 2 stk. af ovalt tværsnit, 125 × 85 × 130 mm og 180 × 110 × 330 mm.</p> <p>Støjmåling 71 dB(A) ved standmåling (4000 omdr./min.)</p>	
<p>13. Karrosseri.</p> <p>Type 4-dørs lukket med bagklap.</p> <p>Førerspejle 1 stk. Indvendig anbragt over forrude. 1 stk. udvendig anbragt på venstre dør.</p>	
<p>14. Tilbehør.</p> <p>Varmeapparat Med kølevands-cirkulation og elektrisk blæser.</p>	
<p>15. Særlige bemærkninger eller forbehold.</p> <p>Største tilladte påhængskøretøj med bremses 700 kg Største tilladte påhængskøretøj uden bremses 400 kg</p> <p>1969-42/132</p>	

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Der er den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 19. oktober 1970.

H. Jespersen